



Bowers & Wilkins

801 D4 Signature

Technikai információk



Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszú FST™
Rezonancia csökkentő porsapka
Biomimetikus felfüggesztés
Turbine fej
Matrix™
Aerofoil kónuszú mélysugárzó
Flowport™

Leírás

3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó
1x ø150mm (6in) Continuum kónuszú FST™ középsugárzó
2x ø250mm (10in) Aerofoil kónuszú mélysugárzó



Frekvencia tartomány

-6dB 13Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

15Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m a tengelyen)
<1% 30Hz – 20kHz
<0.3% 100Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 1000W , 8Ω-on nem túlvezérelt programnál



Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méretetek

Magasság: 1221mm
Szélesség: 451mm
Mélység: 600mm

Nettó súly

100.60kg

Burkolatok

Kabinet: California Burl Gloss
Midnight Blue Metallic
Előlap: Fekete



801 D4 Signature

Technikai információk

bowerswilkins.com