



Bowers & Wilkins

HTM71 S3

Technikai információk



Technikai jellemzők

Leírás

Meghajtóegységek

Frekvencia tartomány

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms-nél, 1m-ről)

Harmonikus torzítás

Névleges impedancia

Ajánlott erősítő teljesítmény

Ajánlott max. kábelimpedancia

Méretek

Magasság:

Szélesség:

Mélység:

Súly

Színek

Kabinet:

Előlap:

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó
Tömör, a doboz tetejére kiültetett magassugárzó ház.
Continuum™ kónuszú mély/középsugárzó
Flowport™

3 utas bass reflex rendszerű

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas
1x ø100mm Continuum kónuszú FST közép
2x ø165mm Aerofoil kónuszú mély

45Hz - 33kHz

50Hz - 28kHz

89dB

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)
<1% 90Hz - 22kHz
<0.5% 120Hz - 20kHz

8Ω (minimum 3.0Ω)

30W - 200W 8Ω-on, nem túlvezérelve

0.1Ω

165mm, csak a kabinet
233mm, magassugárzóval

628mm, csak a kabinet

318mm, csak a kabinet
356mm, előlappal és csatlakozókkal

17.5kg

Fényes fekete
Mokka
Szatén fehér

Fekete
Szürke (csak a fehér színnél)

HTM71 S3

Technikai információk

bowerswilkins.com