



Bowers & Wilkins

707 S3

Technikai információk



Technikai jellemzők

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó
Continuum™ kónuszu mély/középsugárzó
Flowport™

Leírás

2 utas bass reflex rendszerű

Meghajtóegységek

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas
1x ø130mm Continuum kónuszu mély/ közép

Frekvencia tartomány

45Hz - 33kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

50Hz - 28kHz

Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms-nél, 1m-ről)

84dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)
<1% 110Hz - 22kHz
<0.5% 150Hz - 20kHz

Névleges impedancia

8Ω (minimum 4.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

30W - 100W 8Ω-on, nem túlvezérelve

Ajánlott max. kábelimpedancia

0.1Ω

Méretetek

Magasság: 300mm, csak a kabinet

Szélesség:

165mm, csak a kabinet

Mélység:

247mm, csak a kabinet
284mm, előlappal és csatlakozókkal

Súly

6.2kg

Színek

Kabinet: Fényes fekete
Mokka
Szatén fehér

Előlap:

Fekete
Szürke (csak a fehér színnél)