



# Bowers & Wilkins

**603 S3**

Technikai információk



## Technikai jellemzők

### Leírás

### Meghajtó egységek

### Frekvencia tartomány

### Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

### Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m)

### Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok

(90dB, 1m tengelyen)

### Névlleges impedancia

### Ajánlott erősítő teljesítmény

### Max. javasolt kábel impedancia

### Méretetek

### Nettó súly

### Színek

Elcsatolt, dupla titán dóm magassugárzó  
Continuum™ kónuszu FST™ közepsugárzó

Papír kónuszu mélyhangszóró

Flowport™

3 utas bass-reflex rendszer

1x ø25mm (1 in) Titanium Dome magassugárzó

1x ø150mm (6 in) Continuum kónuszu FST közép

2x ø165mm (6.5 in) Papír kónuszu mélyhangszóró

-6dB 29Hz - 33kHz

46Hz - 28kHz ±3dB

90dB

<1% 100Hz - 22kHz

<0.5% 350Hz - 12kHz

8Ω (minimum 3.0Ω)

30W - 200W, 8Ω-on nem túlvezérelt programon

0.1Ω

Magasság: 985 mm (38.8 in) csak a kabinet  
1,020 mm (40.2 in) talpazzal

Szélesség: 190 mm (7.5 in) csak a kabinet  
260 mm (10.2 in) talpazzal

Mélység: 340 mm (13.4 in) csak a kabinet  
368 mm (14.5 in) előlappal és  
csatlakozókkal  
402 mm (15.8 in) talpazzal

27.5kg (60.6lbs)

Kabinet: Fekete

Fehér

Tölgy

Előlapp: Fekete (Fekete kabinet)

Szürke (Fehér és Tölgy kabinet)