



# Bowers & Wilkins

**704 S3**

Technikai információk



#### Technikai jellemzők

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó  
Continuum™ kónuszu FST™ középsugárzó  
Elcsatolt középsugárzó  
Aerofoil™ profilú mélysugárzók  
Flowport™

#### Leírás

3 utas bass reflex rendszerű

#### Meghajtóegységek

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas  
1x ø130mm Continuum kónuszu FST közép  
2x ø130mm Aerofoil kónuszu mély

#### Frekvencia tartomány

43Hz - 33kHz

#### Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

48Hz - 28kHz

#### Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms-nél, 1m-ről)

88dB

#### Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)  
<1% 100Hz - 22kHz  
<0.5% 300Hz - 20kHz

#### Névleges impedancia

8Ω (minimum 3.1Ω)

#### Ajánlott erősítő teljesítmény

30W - 200W 8Ω-on, nem túlvezérelve

#### Ajánlott max. kábelimpedancia

0.1Ω

#### Méreték

##### Magasság:

925mm, csak a kabinet  
964mm, magassugárzóval és talppal

##### Szélesség:

165mm, csak a kabinet  
252mm, talppal együtt

##### Mélység:

263mm, csak a kabinet  
300mm, előlappal és csatlakozóval  
321mm, talppal együtt

#### Súly

20.5kg

#### Színek

##### Kabinet:

Fényes fekete  
Mokka  
Szatén fehér

#### Előlap:

Fekete  
Szürke (csak a fehér színénél)