



Kiválóság. Fejlődés.

Ez nem csak egy újabb hangsugárzó család. A 800 Diamond Sorozat minden új generációja mérföldkő a Bowers & Wilkins számára. Ez a mi mércénk, a mi ikonunk; a legfejlettebb hangsugárzók sorozata, amelyet készíteni tudunk. Számunkra a 800-as Diamond Sorozat minden, amit tudunk, és minden, ami vagyunk.

804 D4

Azoknak a hallgatóknak, akik a 800 Series Diamond hangsugárzók minőségére vágnak, de jobban szeretik a hagyományosabb esztétikát, a 804 D4 a tökéletes választás. Új, fordítottan ívelt háza a nagyobb testvérek által bevezetett már bevált tervezési elveket követi.



Fordított kabinet

Amikor a 800 Series Diamond dobozainak ideális formájának megtervezésére került sor, egy U fordulatot tettünk. Szó szerint. A kabineteket egyetlen folyamatos ívből alakítottuk ki, amelyet egy tömör alumínium gerinc fog össze, így javult a hang szóródása és csökkent a ház visszaverődése.

Alumínium talp

Egy nagyszerű hangsugárzónak sziklaszilárd alapokra van szüksége. Az új 804 D4 lefelé irányuló Flowport™ reflexnyílása, egy masszív alumínium talpazatra irányul és egy acélból készült csillapítólemezt is kapott, hogy szabályozza a nem kívánt rezonanciát. A maximális stabilitás érdekében jelentősen továbbfejlesztett tuskékkal is rendelkezik.





804 D4

Technikai jellemzők

Gyémánt magassugárzó
A ház tetejére kiültetett, tömör magassugárzó ház
Continuum kónuszu FST™
Rezonancia csökkentő porsapka
Biomimetikus felfüggesztés
Matrix™
Aerofoil kónuszu mélysugárzó
Flowport™

Leírás

3-utas reflex rendszerű

Meghajtó egységek

1x ø25mm (1in) gyémánt dóm magassugárzó
1x ø130mm (5in) Continuum kónuszu FST™ közepsugárzó
2x ø165mm (6.5in) Aerofoil kónuszu mélysugárzó

Frekvencia tartomány

20Hz - 35kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

24Hz - 28kHz

Érzékenység

(a tengelyen 2.83Vrms, 1m-ről)

89dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m a tengelyen)
<1 % 90Hz – 20kHz
<0.3% 120Hz – 20kHz

Névleges ellenállás

8Ω (minimum 3.0Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

50W – 200W , 8Ω-on
nem túlvezérelt programnál

Max. ajánlott kábel ellenállás

0.1Ω

Méretetek

Magasság: 1071mm
Szélesség: 306mm
Mélység: 391mm

Nettó súly

36.85kg

Burkolatok

Kabinet:	Előlap:
Fényes fekete	Fekete
Szatén rózsafa	Fekete
Szatén dió	Szürke
Fehér	Szürke