



Bowers & Wilkins

703 S3

Technikai információk



Technikai jellemzők

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó
Tömör, a doboz tetejére kiültetett magassugárzó ház.
Continuum™ kónuszú FST™ középsugárzó
Elcsatolt középsugárzó
Aerofoil™ profilú mélysugárzók
Flowport™

Leírás

3 utas bass reflex rendszerű

Meghajtóegységek

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas
1x ø150mm Continuum kónuszú FST közép
2x ø165mm Aerofoil kónuszú mély

Frekvencia tartomány

30Hz - 33kHz

Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

46Hz - 28kHz

Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms-nél, 1m-ről)

90dB

Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)
<1% 90Hz - 22kHz
<0.5% 120Hz - 20kHz

Névleges impedancia

8Ω (minimum 3.1Ω)

Ajánlott erősítő teljesítmény

30W - 200W 8Ω-on, nem túlvezérelve

Ajánlott max. kábelimpedancia

0.1Ω

Méreték

Magasság:

1010mm, csak a kabinet
1117mm, magassugárzóval és talppal

Szélesség:

192mm, csak a kabinet
290mm, talppal együtt

Mélység:

316mm, csak a kabinet
353mm, előlappal és csatlakozóval
372mm, talppal együtt

Súly

28.8kg

Színek

Kabinet: Fényes fekete
Mokka
Szatén fehér

Előlap:

Fekete
Szürke (csak a fehér színénél)