




# Bowers & Wilkins

## **HTM72 S3**

Technikai információk



## Technikai jellemzők

Elcsatolt Carbon Dome magassugárzó  
Continuum™ kónuszú mély/középsugárzó  
Flowport™

## Leírás

2 utas bass reflex rendszerű

## Meghajtóegységek

1x ø25mm elcsatolt Carbon Dome magas  
2x ø130mm Continuum kónuszú mély/ közép

## Frekvencia tartomány

48Hz - 33kHz

## Frekvencia válasz

(+/-3dB a referencia tengelytől)

70Hz - 28kHz

## Érzékenység

(tengelyen, 2.83Vrms-nél, 1m-ről)

87dB

## Harmonikus torzítás

2. és 3. harmonikusok (90dB, 1m, tengelyen)  
<1% 100Hz - 22kHz  
<0.5% 200Hz - 22kHz

## Névleges impedancia

8Ω (minimum 4.3Ω)

## Ajánlott erősítő teljesítmény

30W - 120W 8Ω-on, nem túlvezérelve

## Ajánlott max. kábelimpedancia

0.1Ω

## Méreték

**Magasság:** 165mm, csak a kabinet

## Szélesség:

477mm, csak a kabinet

## Mélység:

266mm, csak a kabinet  
302mm, előlappal és csatlakozókkal

## Súly

9.7kg

## Színek

**Kabinet:** Fényes fekete  
Mokka  
Szatén fehér

## Előlap:

Fekete  
Szürke (csak a fehér színnél)

## HTM72 S3

Technikai információk

[bowerswilkins.com](http://bowerswilkins.com)