

## Tesi Q



### **Indiana Line - egy olasz márka hagyományokkal**

Az Indiana Line-t 1997-ben alapították Torinóban. Jelenleg az egyik legfontosabb olasz márka, amely hagyományos és különböző típusú installációs hangsugárzókat kínál. Az Indiana Line modelleket a kiváló minőségű kivitelezés és az alkatrészek racionális felhasználása jellemzi. A tervezők és mérnökök olyan

hangzásbeli tulajdonságokat értek el, amelyek messze meghaladják a hasonló árkategóriában kínált konkurens modellek paramétereit.

### **Tesi Q - 2-utas falba építhető hangsugárzó**

A Tesi Q egy 2-utas falra szerelhető hangsugárzó, amelyet sztereó és házimozsi rendszerekhez terveztek. Ugyanazokat az alkatrészeket használja, mint az Indiana Line Tesi sorozat klasszikus dobozai. Ennek eredményeképpen a Tesi Q ugyanazt a hangminőséget is képes nyújtani. Ez a falba szerelhető hangsugárzó egy 26 mm-es dóm magassugárzót és egy 160 mm-es, nagy lineáris kitéréssel rendelkező mély/középsugárzót használ. A felhasználó preferenciáitól és igényeitől függően a hangsugárzó közvetlenül a gipszkartonba is felszerelhető (további tartozékok használata nélkül). A Tesi Q téglafalba történő telepítésénél ajánlott a készlethez mellékelt fából készült doboz használata.

### **A Tesi sorozat hangszórói**

A Tesi Q modellben használt középsugárzó membránja polipropilén és csillám keverékéből készült, ami merevséget biztosít és garantálja a mikro részletek pontos reprodukálását.

A membrán közepén elhelyezett fáziskúp lehetővé teszi a középtartomány széles szórását, amely kitölti a hallgatóteret. A meghajtó paraméterei lehetővé teszik a mély és dinamikus basszusok elérését (falba szerelt működés esetén), ami ritmust és energiát ad a zenének.

### **A magassugárzó átgondolt kialakítása**

A selyem dómmal, erős neodímium mágnessel és radiális hátsó kamrával ellátott magas hangszórót a mélysugárzóhoz a lehető legközelebb, egy speciálisan profilozott előlapon helyezték el. Nyitott, ugyanakkor tiszta magas hangokat biztosít, miközben tökéletesen beleolvad a középfrekvenciákba. Érdeemes kiemelni, hogy a magassugárzó szűrőjében kizárólag légmagos tekercseket és fóliakondenzátorokat használnak, ami hozzájárul a hangzás kifinomultságához a konkurens hangszórókhöz képest.

### **A Tesi Q modell legfontosabb jellemzői:**

- 2-utas kialakítás
- Keresztváltási frekvencia: 2,5 kHz
- 160 mm-es mély/középsugárzó
- 26 mm-es selyem dóm magassugárzó
- Frekvenciaválasz: 65 Hz és 22 kHz között
- Javasolt erősítő teljesítmény: 30-120 W
- Érzékenység: 90 dB (2,8 V / 1 m)
- A készlethez tartozó fa hátsó doboz